

# UltraVideo 高畫質

## 雙輸出VGA影音切換器



善用科技 · 保護地球

可讓數位講桌或數位教學連接之PC與NB共享投影機簡報

型號: BVAS212A



這一款數位講桌用雙輸出VGA影音切換分配器適用於有一台電腦(PC)與一台筆電(NB)的投影機簡報環境，可以精簡數位講桌內部連線，輕鬆切換電腦與筆電的簡報畫面。

採用磁性底座設計，可將切換器吸附或固定於數位講桌內部，讓桌面乾淨簡潔，只要使用外接的按鍵就可以輕鬆切換做簡報，若電腦或NB關閉，也會自動切換到另一個有開機訊號源。

### 功能特色

- ◆ 2進2出設計的電子式影音切換器，適用電腦與筆電要切換做簡報的數位講桌與教學場合。
- ◆ 具備 2 組影音訊號輸入/輸出設計，輸入部分可同時連接PC/NB的影音；輸出部份可同步輸出到桌上型電腦螢幕與投影機。
- ◆ 支援各式 VGA 介面的螢幕 - VGA, SVGA, Multi-sync, TFT-LCD 螢幕、單槍投影機。
- ◆ 超高頻寬450MHz，解析度最高可達 2048x1536@60Hz。
- ◆ 透過電腦的 USB 埠來供電，也可以選購外接變壓器(DC5V規格)。
- ◆ 附具有雙色燈號之外接選控線，切換簡便
- ◆ 面板具備雙色燈號，可顯示訊號來源及切換狀態。
- ◆ 接收盒底部為磁性設計，可選購固定底座，方便各種場合安裝。
- ◆ 採用整合型電腦影音連結線，連接更簡潔。
- ◆ 附有雙色燈號之外接選控線。
- ◆ 台灣設計製造，品質保證。

### 連接示意圖



### 產品規格

型號	:	BVAS212A
機型	:	迷你磁吸型
支援螢幕介面	:	VGA
支援音效	:	2.1聲道
<b>埠數</b>		
輸入埠	:	VGA(公座)x2，內建音效連結
輸出埠	:	VGA(母座)x2，3.5mm音效(母座)x2
<b>基本規格</b>		
控制按鈕	:	外接線控，可切換訊號源
切換方式	:	線控手動切換，自動跳離未輸出訊號埠
LED燈號	:	電源與訊號狀態
影像頻寬(MHz)	:	450
傳輸距離(m)(Max.)	:	30
影像解析度(Max.)	:	2048x1536@75Hz
DDC2B	:	YES
電源供應或耗電量	:	透過電腦的USB埠供電或選購變壓器(DC 5V)
外殼材質	:	金屬殼(黑色)
尺寸(長x寬x高)	:	113x62x29
重量	:	330g
<b>內附線材</b>		
線材及數量	:	UL2919 VGA+USB+Audio高隔離線1M x2，線控按鈕 x1

